

Link do produktu: <https://techart-narzedzia.pl/plytki-wielostrzowe-wkladki-wcmx040208-uk-lamacz-wiora-p-250.html>



Płytki wielostrzowe wkładki WCMX040208- UK łamacz wióra

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	WCMX 040208
Marka	TechArt
Kod producenta	WCMX 040208

Opis produktu

Płytki wielostrzowe wkładki WCMX040208- UK łamacz wióra

□ OPIS PRODUKTU:

Płytki wielostrzowe **WCMX040208-UK GU25B** to profesjonalne narzędzie przeznaczone do obróbki różnego rodzaju materiałów.

Dzięki wysokiej jakości wykonania zapewniają precyzję, trwałość i niezawodność w codziennej pracy.

Wyposażone w łamacz wióra **UK**, który gwarantuje skuteczne łamanie i odprowadzanie wiórow, stabilną pracę oraz gładką powierzchnię obrabianą.

⚙ DANE TECHNICZNE:

- TYP: **WCMX040208-UK**
- GATUNEK: **GU25B**
- ŁAMACZ WIÓRA: **UK**
- KSZTAŁT: **trójkątny (WCMX)**
- MATERIAŁ: **węgiel spiekany**
- POWŁOKA: **Odporna na ścieranie i wysoką temperaturę**
- STAN: **nowy, fabrycznie zapakowana**
- ILOŚĆ W OPAKOWANIU: **10 sztuk.**

⚙ ZASTOSOWANIE:

→ **stal,**

→ stal nierdzewna,

→ żeliwo.





GU25B

To oznaczenie rodzaju węgla spiekanego przeznaczonego do obróbki skrawaniem stali nierdzewnej i stali o niskiej i średniej twardości do 45 HRC.

Zastosowana powłoka TiAlSiN zapewnia długą żywotność przy wysokiej temperaturze

UK

Łamacz wióra o wyprofilowanym kształcie, który zapewnia optymalne odprowadzenie skrawanego materiału.



Zalety płytek WCMX040208-UK GU25B

- Kompatybilne z naszymi wiertłami- idealnie pasują do dostępnych w naszej ofercie wiertel, co gwarantuje pełną spójność zestawu,
- Uniwersalność zastosowania w obróbce różnych materiałów,
- Trwałość i wysoka jakość wykonania,

□ Atrakcyjna cena kompletu 10 sztuk płytek (brutto).

Posiadamy własne maszyny CNC.



Płytki przedstawione na tej aukcji są używane podczas naszej produkcji seryjnej jak i jednostkowej.

Produkty wystawione na sprzedaż są nowe.

Na stanie posiadamy więcej płytek o różnych oznaczeniach.

Zapraszamy!





Model	Parameters					Applicable U Drill
	L	Φ I.C	S	Φ d	r	
WCMX030208-SF	3.8	5.56	2.38	2.8	0.8	14-19.5
WCMX040208-SF	4.3	6.35	2.38	3.1	0.8	20-23.5
WCMT050308-SF	5.4	7.94	3.18	3.2	0.8	24-30.5
WCMT08T308-SF	6.5	9.525	3.97	3.7	0.8	31-41.5
WCMT080412-SF	8.7	12.7	4.76	4.3	1.2	42-58



TECHART

NARZĘDZIA