

Link do produktu: <https://techart-narzedzia.pl/wiertlo-skladane-plytkowe-fi-39-wcmt06t308-3d-p-426.html>



## Wiertło składane płytkowe fi 39 WCMT06T308 3D

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>499,00 zł</b>            |
| Kod producenta   | <b>WC-C32-SD39-3D</b>       |
| Średnica wiertła | <b>39 mm</b>                |
| Zastosowanie     | <b>do metalu, do żeliwa</b> |
| Typ mocowania    | <b>walcowy</b>              |
| Rodzaj wiertła   | <b>spiralne</b>             |
| Marka            | <b>TechArt</b>              |
| Kod producenta   | <b>WC-C32-SD39-3D</b>       |

### Opis produktu

Witam, posiadamy własne maszyny CNC. Wiertła przedstawione na tej aukcji są używane podczas naszej produkcji seryjnej jak i jednostkowej. Produkty wystawione na sprzedaż są NOWE.

Wiertło składane fi 39 długość 3D firmy TechArt WC-C32-SD39-3D na płytce WCMT06T308

W komplecie kluczyk.

Uchwyt weldon 32.

Całkowita długość wiertła 204 mm

Maksymalna długość wiercenia 117mm

Wiertło posiada otwory do chłodzenia centralnego/wewnętrznego

! Zdjęcia przedstawiają poglądowy wygląd wiertła !

Cena dotyczy wiertła (kompletu) i jest ceną brutto.

Na stanie posiadamy dedykowane płytki do wiertła. Oraz więcej wiertel w różnych średnicach, frezów węglkowych, płytki wieloostrowe, głowice frezerskie. Zapraszamy.

Możliwa prezentacja u klienta.



| Model         | Parameters |            |      |          |     | Applicable<br>U Drill |
|---------------|------------|------------|------|----------|-----|-----------------------|
|               | L          | $\Phi$ I.C | S    | $\Phi$ d | r   |                       |
| WCMX030208-SF | 3.8        | 5.56       | 2.38 | 2.8      | 0.8 | 14-19.5               |
| WCMX040208-SF | 4.3        | 6.35       | 2.38 | 3.1      | 0.8 | 20-23.5               |
| WCMT050308-SF | 5.4        | 7.94       | 3.18 | 3.2      | 0.8 | 24-30.5               |
| WCMT08T308-SF | 6.5        | 9.525      | 3.97 | 3.7      | 0.8 | 31-41.5               |
| WCMT080412-SF | 8.7        | 12.7       | 4.76 | 4.3      | 1.2 | 42-58                 |



**WC**



| Insert Applicable | Depth of Wave A |
|-------------------|-----------------|
| WCMX030208        | 0.5MM           |
| WCMX040208        | 0.6MM           |
| WCMT050308        | 0.8MM           |
| WCMT06T308        | 0.95MM          |
| WCMT080412        | 1.25MM          |

| Bit Diameter     | Petiole Diameter | Drilling Depth | Screw  | Wrench | Blade      | Tool Bit         |
|------------------|------------------|----------------|--------|--------|------------|------------------|
| <b>15-20</b>     | 20MM             | Calibre*CED    | M2.5*6 | T8     | WCMX030208 | BT30/40/50-SLN20 |
| <b>15-20.5</b>   | 25MM             | Calibre*CED    | M2.5*6 | T8     | WCMX030208 | BT30/40/50-SLN25 |
| <b>21-24.5</b>   | 25MM             | Calibre*CED    | M2.5*6 | T8     | WCMX040208 | BT30/40/50-SLN25 |
| <b>25</b>        | 25MM             | Calibre*CED    | M3*8   | T8     | WCMT050308 | BT30/40/50-SLN25 |
| <b>25.5-30.5</b> | 32MM             | Calibre*CED    | M3*8   | T8     | WCMT050308 | BT30/40/50-SLN32 |
| <b>31-39.5</b>   | 32MM             | Calibre*CED    | M3.5*8 | T8     | WCMT06T308 | BT30/40/50-SLN32 |
| <b>40-41</b>     | 40MM             | Calibre*CED    | M3.5*8 | T15    | WCMT06T308 | BT30/40/50-SLN40 |
| <b>42-63</b>     | 40MM             | Calibre*CED    | M4*10  | T15    | WCMT080412 | BT30/40/50-SLN40 |